

ELETRODUTO CORRUGADO AZUL

Diâmetro Nominal (DN)	DE (mm)	DI (mm)	e (mm)	L (m)	Resistência (N/50mm)	Cor
DN 20 (1/2")	20	15,3	2	10	320	Azul
	20	15,3	2	25	320	Azul
	20	15,3	2	50	320	Azul
DN 25 (3/4")	25	19,06	2,5	10	320	Azul
	25	19,06	2,5	25	320	Azul
	25	19,06	2,5	50	320	Azul
DN 32 (1")	32	25	3,1	10	320	Azul
	32	25	3,1	25	320	Azul

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado em PVC Premium **anti-chamas**, garantindo mais segurança.
- **Flexível**, o que facilita a instalação mesmo em trajetos com curvas.
- **Não amassa**.

RESISTÊNCIA:

320N/5cm

NORMAS DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 15.465 Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão.

APLICAÇÃO:

Instalações em alvenaria, drywall ou outros métodos, respeitando a resistência mecânica indicada. Indicado para separação de cabeamento de sinal (tv, internet, telefone, fibra ótica..)

